



Karta techniczna

MP42.66 | DC | Ø65 mm

Przegląd serii. Obowiązują punkty pracy i mechanika wybranego wariantu artykułu.

Dane robocze	BP1	BP2	BP3	BP4
Napięcie znamionowe [V DC]	12	12	24	24
Moc wyjściowa [W]	60	60	60	60
Prędkość [min-1]	1500	3000	1500	3000
Prąd znamionowy [A]	7,6	7,6	3,8	3,8
Moment znamionowy [Nm]	Na zapytanie	0,2	Na zapytanie	0,2
Maksymalny moment [Nm]	Na zapytanie	0,8	Na zapytanie	0,8
Rodzaj pracy	S1	S1	S1	S1
Prąd maksymalny [A]	30	30	15	15
Rezystancja twornika [Ω]	Na zapytanie	0,45	Na zapytanie	1
Indukcyjność twornika [mH]	Na zapytanie	1	Na zapytanie	2,5

Wykonanie i mechanika

Rodzaj silnika	Silnik DC z magnesami trwałymi	Klasa izolacji	F
Średnica obudowy [mm]	65	Przyłącze	Przewody przyłączeniowe
Forma montażowa	Zależnie od wykonania	Łożyskowanie	Łożyska kulkowe
Chłodzenie	Bez wentylatora	Bezwładność wirnika silnika bazowego [kg·m²]	0,00007
Stopień ochrony	IP40		

Ilustracja serii; wyposażenie według danych.

Wartości niepodane lub wymagające potwierdzenia: na zapytanie.

Praca S6 i dopuszczalne przeciążenie: na zapytanie. Prąd maksymalny nie jest prądem ciągłym.

Rysunek całkowity artykułu i dodatkowe wymiary montażowe na zapytanie.

Produkt w sklepie internetowym



Karta techniczna

MP42.66 | DC | Ø65 mm

Przegląd serii. Obowiązują punkty pracy i mechanika wybranego wariantu artykułu.

Dane robocze	BP5	BP6	BP7	BP8
Napięcie znamionowe [V DC]	48	48	170	170
Moc wyjściowa [W]	60	60	60	60
Prędkość [min-1]	1500	3000	1500	3000
Prąd znamionowy [A]	1,9	1,9	0,6	0,6
Moment znamionowy [Nm]	Na zapytanie	0,2	Na zapytanie	0,2
Maksymalny moment [Nm]	Na zapytanie	0,8	Na zapytanie	0,8
Rodzaj pracy	S1	S1	S1	S1
Prąd maksymalny [A]	7,5	7,5	2,4	2,4
Rezystancja twornika [Ω]	Na zapytanie	3	Na zapytanie	25
Indukcyjność twornika [mH]	Na zapytanie	10	Na zapytanie	60

Wykonanie i mechanika

Rodzaj silnika	Silnik DC z magnesami trwałymi	Klasa izolacji	F
Średnica obudowy [mm]	65	Przylącze	Przewody przyłączeniowe
Forma montażowa	Zależnie od wykonania	Łożyskowanie	Łożyska kulkowe
Chłodzenie	Bez wentylatora	Bezwładność wirnika silnika bazowego [kg·m²]	0,00007
Stopień ochrony	IP40		

Ilustracja serii; wyposażenie według danych.

Wartości niepodane lub wymagające potwierdzenia: na zapytanie.

Praca S6 i dopuszczalne przeciążenie: na zapytanie. Prąd maksymalny nie jest prądem ciągłym.

Rysunek całkowity artykułu i dodatkowe wymiary montażowe na zapytanie.

[Produkt w sklepie internetowym](#)