



Technisch gegevensblad

MP42.66 | DC | Ø65 mm

Serieoverzicht. De bedrijfspunten en mechanica van de gekozen artikelvariant gelden.

Bedrijfsgegevens	BP1	BP2	BP3	BP4
Nominale spanning [V DC]	12	12	24	24
Uitgangsvermogen [W]	60	60	60	60
Toerental [min-1]	1500	3000	1500	3000
Nominale stroom [A]	7,6	7,6	3,8	3,8
Nominaal koppel [Nm]	Op aanvraag	0,2	Op aanvraag	0,2
Maximaal koppel [Nm]	Op aanvraag	0,8	Op aanvraag	0,8
Bedrijfstype	S1	S1	S1	S1
Maximale stroom [A]	30	30	15	15
Ankerweerstand [Ω]	Op aanvraag	0,45	Op aanvraag	1
Ankerinductie [mH]	Op aanvraag	1	Op aanvraag	2,5

Uitvoering en mechanica

Motor type	Gelijkstroommotor met permanente magneten	Isolatieklasse	F
Huisdiameter [mm]	65	Aansluiting	Aansluitdraden
Bouwvorm	Afhankelijk van uitvoering	Lagering	Kogellagers
Koeling	Zonder ventilator	Rotortraagheid basismotor [kg·m²]	0,00007
Beschermingsgraad	IP40		

Serieafbeelding; uitvoering volgens gegevens.

Niet vermelde of nog te bevestigen waarden: op aanvraag.

S6-bedrijf en toegestane overbelasting: op aanvraag. Maximale stroom is geen toegestane duurstroom.

Artikelspecifieke totaaltekening en extra aanbouwmaten op aanvraag.

[Product in de webshop](#)



Technisch gegevensblad

MP42.66 | DC | Ø65 mm

Serieoverzicht. De bedrijfspunten en mechanica van de gekozen artikelvariant gelden.

Bedrijfsgegevens	BP5	BP6	BP7	BP8
Nominale spanning [V DC]	48	48	170	170
Uitgangsvermogen [W]	60	60	60	60
Toerental [min-1]	1500	3000	1500	3000
Nominale stroom [A]	1,9	1,9	0,6	0,6
Nominaal koppel [Nm]	Op aanvraag	0,2	Op aanvraag	0,2
Maximaal koppel [Nm]	Op aanvraag	0,8	Op aanvraag	0,8
Bedrijfstype	S1	S1	S1	S1
Maximale stroom [A]	7,5	7,5	2,4	2,4
Ankerweerstand [Ω]	Op aanvraag	3	Op aanvraag	25
Ankerinductie [mH]	Op aanvraag	10	Op aanvraag	60

Uitvoering en mechanica

Motor type	Gelijkstroommotor met permanente magneten	Isolatieklasse	F
Huisdiameter [mm]	65	Aansluiting	Aansluitdraden
Bouwvorm	Afhankelijk van uitvoering	Lagering	Kogellagers
Koeling	Zonder ventilator	Rotortraagheid basismotor [kg·m²]	0,00007
Beschermingsgraad	IP40		

Serieafbeelding; uitvoering volgens gegevens.

Niet vermelde of nog te bevestigen waarden: op aanvraag.

S6-bedrijf en toegestane overbelasting: op aanvraag. Maximale stroom is geen toegestane duurstroom.

Artikelspecifieke totaaltekening en extra aanbouwmaten op aanvraag.

[Product in de webshop](#)